

# Elvax® 560A

乙烯醋酸乙烯共聚物

DuPont Packaging & Industrial Polymers

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

## Technical Data

### 产品说明

DuPont™ Elvax® 560A is an extrudable ethylene-vinyl acetate copolymer resin available in pellet form for use in conventional extrusion equipment designed to process polyethylene resins.

### 总体

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料状态            | • 已商用：当前有效                                                                                                          |
| 资料 <sup>1</sup> | • Processing - Extrusion (English)<br>• Processing - Injection Molding (English)<br>• Technical Datasheet (English) |
| 搜索 UL 黄卡        | • DuPont Packaging & Industrial Polymers                                                                            |
| 供货地区            | • 北美洲<br>• 非洲和中东<br>• 拉丁美洲<br>• 欧洲<br>• 亚太地区                                                                        |
| 添加剂             | • 抗氧化性                                                                                                              |
| 特性              | • 共聚物<br>• 抗氧化性                                                                                                     |
| 形式              | • 粒子                                                                                                                |
| 加工方法            | • 挤出                                                                                                                |

| 物理性能                         | 额定值 (英制)     | 额定值 (公制)     | 测试方法                   |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 比重                           |              |              |                        |
| --                           | 0.942        | 0.940 g/cm³  | ASTM D792              |
| --                           | 0.940 g/cm³  | 0.940 g/cm³  | ISO 1183               |
| 熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.5 g/10 min | 2.5 g/10 min | ASTM D1238<br>ISO 1133 |
| 醋酸乙烯含量                       | 15.0 wt%     | 15.0 wt%     |                        |
| 热性能                          | 额定值 (英制)     | 额定值 (公制)     | 测试方法                   |
| 维卡软化温度                       | 151 °F       | 66.0 °C      | ASTM D1525<br>ISO 306  |
| 熔融温度                         | 196 °F       | 91.0 °C      | ASTM D3417             |
| Freezing Point               | 165 °F       | 74 °C        | ASTM D3417             |

### 备注

<sup>1</sup> 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

<sup>2</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。



## Elvax® 560A

乙烯醋酸乙烯共聚物

DuPont Packaging & Industrial Polymers

# PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

### 购买地点

#### 供应商

**DuPont Packaging & Industrial Polymers**

Wilmington, DE USA

电话: 800-628-6208

Web: [http://www2.dupont.com/Packaging\\_Resins/en\\_US/](http://www2.dupont.com/Packaging_Resins/en_US/)

#### 分销商

**Nexeo Solutions**

电话: 888-594-6009

Web: <http://www.nexeosolutions.com/>

供货地区: North America

**PolyOne Distribution**

PolyOne Distribution is a global distribution company. Contact PolyOne Distribution for availability of individual products by country.

电话: 800-894-4266

Web: <http://polyonedistribution.com/>

供货地区: Global

