

Yanshan PE LD100BW

低密度聚乙烯

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Yanshan PE LD100BW是一种低密度聚乙烯产品。它可以通过电线&线缆挤出成型进行加工,在亚太地区有供货。典型应用领域为:电线电缆。
主要特性为:可交联。

总体

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)
供货地区	• 亚太地区
特性	• 可交联
用途	• 电缆护套
加工方法	• 电线&线缆挤出成型

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度	0.923 g/cm³	0.923 g/cm³	ASTM D1505
熔流率 (熔体流动速率)	22 g/10 min	22 g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
抗张强度 (屈服)	1740 psi	12.0 MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	650 %	650 %	ASTM D638
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
维卡软化温度	194 °F	90.0 °C	ASTM D1525

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。



购买地点

供应商

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical
Beijing, China
电话: +86-10-69346666
Web: <http://www.bypc.cn>

分销商

请联系供应商以便为 Yanshan PE LD100BW 查找分销商

