

Caltex PP M910

抗冲击共聚聚丙烯

GS Caltex

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Caltex PP M910 是一种聚丙烯冲击共聚物(PP Impact Copoly)材料,。该产品在亚太地区有供货,。

Caltex PP M910 的主要特性有:

- 良好的柔韧性
- 耐冲击

Caltex PP M910 的典型应用领域为:水管/管道/饮用水

总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)
搜索 UL 黄卡	• GS Caltex
供货地区	• 亚太地区
特性	• 高抗撞击性 • 良好的柔韧性
用途	• 管道系统
形式	• 粒子

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重	0.900 g/cm³	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	0.33 g/10 min	ASTM D1238
收缩率		ASTM D955
流动	1.5 到 1.8 %	
横向流动	1.5 到 1.8 %	
机械性能	额定值 单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	26.5 MPa	ASTM D638
伸长率		ASTM D638
屈服	10 %	
断裂	> 500 %	
弯曲模量	1080 MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	> 490 J/m	ASTM D256
落锤冲击	> 24.5 J	ASTM D3029
硬度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	80	ASTM D785
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	112 °C	ASTM D648
维卡软化温度	150 °C	ASTM D1525

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料 ; 不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性 : 这些不能被视为规格。



Caltex PP M910

抗冲击共聚聚丙烯

GS Caltex

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

购买地点

供应商

GS Caltex

, South Korea

电话: +82-2-2005-6631-5

Web: <http://www.gspp.co.kr/eng/>

分销商

请联系供应商以便为 Caltex PP M910 查找分销商

